



富山県民会館 ホール照明設備一覧

照明設備:丸茂電機製		
調光設備	調光卓	
総容量	500KVA	MARIONET STAR
回路数	213回路	JASCI対応(SDカード)
舞台用調光器	(COMOS⇄JASCI変換可)	
1L3kw 179回路	記憶CUE数	1000CUE
1L4kw 26回路	マスターフェーダー	3本
客席用調光器	トータルクロスフェーダー	1組
1L6kw 8回路	サブマスターフェーダー	40本
	プリセットフェーダー	100本×3段
カスケード可能、パッチアウト可能、DMXスプリッターあり		



スポットライト種類	合計台数	保管場所	台数
T1 500W	9台	舞台裏倉庫	20台 2個 8個 18個 4台
MS604 500W (C6)	8台	舞台裏倉庫	
CEC 1000W	6台	下手たまり	
CSQ 1000W	17台	サス吊り 下手たまり 上手たまり	
HQE 1000W	22台	サス吊り	
F Q 500W	30台	舞台裏倉庫	
1000W	11台	舞台裏倉庫	
1500W	12台	舞台裏倉庫	
FQH 1000W	26台	サス吊り	
F P 500W	6台	舞台裏倉庫	
SPHⅢ 1000W (N)	20台	サス吊り	
500W (N)	10台	舞台裏倉庫	
PAR64 500W (N)	4台	舞台裏倉庫	
500W (VN)	12台	舞台裏倉庫	
ITO 650W	23台	舞台裏倉庫	
ソースフォー 575W	24台	舞台裏倉庫	
19°	先玉のみ	4個	
26°	先玉のみ	10個	
36°	先玉のみ	18個	
50°	先玉のみ	4台	

下手仮設電源盤
単相三線 60KVA 端子8mm
150Aプレーカー×2
三相三線 50A 端子8mm
50Aプレーカー×1



マシン類	合計台数	保管場所
EQS-10	4台	舞台裏倉庫
EQS-20	2台	舞台裏倉庫
ディスクマシン	2台	舞台裏倉庫
スパイラルマシン	2台	舞台裏倉庫
スライドキャリア	2台	舞台裏倉庫
OL-4	2台	舞台裏倉庫
OL-6	2台	舞台裏倉庫
OL-8	1台	舞台裏倉庫
波マシン NAE2-1000W	2台	舞台裏倉庫
ITOコントローラー	2台	舞台裏倉庫
マルチ中継ボックス	1台	舞台裏倉庫
セントレスマシン	6台	舞台裏倉庫
スライドチェンジャー	6台	舞台裏倉庫
アイリスシャッター	5台	舞台裏倉庫
ソースフォー アイリスシャッター	4台	舞台裏倉庫
スモークマシン(アンダリZ1500Ⅱ)	2台	舞台裏倉庫
ミラーボール(45φ)	1台	舞台裏倉庫
ミラーボール(楕円)	1台	舞台裏倉庫
ストロボ(ジツグロ型)	1組	舞台裏倉庫
スクロカラー	24台	舞台裏倉庫
パワーボックス(RCC接続6台まで)	6台	舞台裏倉庫
スタンド類	合計台数	保管場所
3又2段スタンド(H)	17本	上手・下手たまり
(Lo)	2本	上手・下手たまり
3又3段スタンド(キャスター付)	4本	上手・下手たまり
3脚2段スタンド	2本	上手・下手たまり
3脚3段スタンド	8本	上手・下手たまり
丸型2段スタンド	5本	上手・下手たまり
平置ベース (大)	16枚	ケーブルワゴン
(小)	8枚	ケーブルワゴン
2連アーム	6本	綱元
ロングハンガー	10本	綱元
自在ハンガー	5本	綱元

フロントライト
2FR 3kw-7回路
C型20A 2口×6回路
C型20A 1口×1回路
1kw 平凸(CSQ) 3台-2段
C型60A直 1口×1回路
(主プレーカー50A)
1FR 3kw-10回路
C型20A 2口×6回路
C型20A 1口×1回路
C型30A 1口×3回路
1kw 平凸(CSQ) 3台-3段
(DMXコネクタあり)
C型60A直 1口×1回路
(主プレーカー50A)
575W ソースフォー26° 1台
19° 1台
(常設)

ローアホリソントライト 300W48灯4色(通常#72、#59、#22、#40)8インチ

アッパーホリソントライト 300W 72灯 6色(通常 #71、#72、#78、#63、#22、W)8インチ
UHコンセント:C型20A 2回路あり

第3サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,320 最大荷重400kg
(1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)

第2ボーダーライト 200W-63灯4色(切替8回路)
3kw-8回路(C型20A 24口)

スクリーンサスペンション 3kw-12回路(C型20A 36口) L=1,400 最大荷重100kg
(1番、12番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)

第2サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,460 最大荷重400kg
(1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)
ただし、負荷1~8は、天反ライトとの切替

第1ボーダーライト 200W-72灯4色(切替8回路)
第1サスペンション 3kw-16回路(C型20A 48口) L=1,560 最大荷重400kg
(1番、5番、12番、16番回路 直/調切替可)(DMXコネクタあり)

フットライト 持出 60W-32灯3色 3kw3回路

プロセニアムライト 3kw-8回路(C型20A 24口) L=1,220 最大荷重200kg
(1番、3番、5番、8番回路 直/調切替可)

第1シーリング 4kw-14回路、C型60A直-1回路
1.5kw 平凸(LNC-250) 24台

第2シーリング 3kw-4回路、2kw-クセノンピンスポット2台
1kw 平凸(LNC-350) 12台

客席奥壁面にDMXコネクタあり

*当館には、C-T変換コードはありません。

上手ギャラリー DMX2口あり



フロントライト
2FR 3kw-7回路
C型20A 2口×6回路
C型20A 1口×1回路
1kw 平凸(CSQ) 3台-2段
C型60A直 1口×1回路
(主プレーカー50A)
1FR 3kw-10回路
C型20A 2口×6回路
C型20A 1口×1回路
C型30A 1口×3回路
1kw 平凸(CSQ) 3台-3段
(DMXコネクタあり)
C型60A直 1口×1回路
(主プレーカー50A)
575W ソースフォー26° 1台
19° 1台
(常設)