

富山県民会館ホール

照明基本仕込図

間 16m
奥 11m
高 7m

舞台縮尺 1間

	1KW 凸
	1KW HEQ
	1KW FQ
	1KW PAR(N)
	ソースフォー

搬出入エレベーター
練習室

照明機材倉庫

裏通路

仮設電源盤
三相三線
(50Aブレーカー×1)

仮設電源盤
単相三線60KVA
(150Aブレーカー×2)

楽屋へ

下FR/CLへ

照明スタンド
置き場

照明ケーブル
ワゴン

照明ケーブル
ワゴン

上FR/CLへ

照明スタンド
置き場

反響板
ホリ幕
大黒幕
UHL
吊8
吊7
吊6
文字/袖
吊5
天板(2)
吊4
3S
2B
文字/割2
スクリーン
フライダクト
吊3
吊2
2S
文字/袖2
天板(1)
吊1
割1
文字
1B/1S
袖幕1
暗転幕
絞綵帳
2絞帳
1絞帳
大臣柱
プロサス

ライトボタンは電動

1Kw凸

上段
10
下段
1Kw凸

2FR

1FR

1CL

1.5Kw凸(8インチ)

14 13 12 11 10 8 7 9 6 5 4 3 2 1

2CL

1Kw凸

4 3 2 1

1Kw凸

4 3 2 1

1Kw凸

1FR

2FR

1Kw凸

上段
10
下段